

- مناسب برای بهینه کردن خواص فیزیکی و ظاهری افزودنی
- مقدار مصرف متوسط: بین ۰/۱% تا ۰/۳% نسبت به وزن کل فرمول
- اثربخشی بسیاری قوی در حذف حبابها و کفها
- مناسب برای حذف ذرات پراکنده پیگمنت و فیلر
- مناسب برای روان کننده های بتن بر پایه لیگنو و نفتالین
- کنترل کننده ویسکوزیته، قبل و بعد از اضافه کردن رزین در محمل رنگ



ضد کف سیلیکونی سیلیکو SILICO، محصولی مناسب برای بهینه کردن خواص فیزیکی محصولات متنوع است و تأثیر زیادی در از بین بردن حباب های میکرو و ماکرو دارد. این محصول که نسبت به سایر محصولات مشابه، قدرتمندتر و بدون هر گونه تنش ناخواسته است، موجب انسجام و یکنواختی بهتر افزودنی می شود.

کاربردها

از جمله کاربردهایی که می توان برای این محصول برشمرد، موارد ذیل است:

- مناسب برای بهبود خواص ظاهری محصولات
 - چون: رنگ، انواع مرکب های پایه آب، پیگمنت و...
 - نابودکننده کفها و حباب های میکرو و ماکرو
 - ایجادکننده سطح رو به و عمق یکنواخت، با حذف حبابها در محمل پایه آب
 - حذف و از بین بردن ذرات پراکنده پیگمنت و فیلر
 - مناسب برای کاهش هوازایی انواع روان کننده بتن بر پایه لیگنو و نفتالین
 - فراهم کننده حاشیه امن جهت مدیریت تنظیم ویسکوزیته محصول
 - فراهم کننده انسجام و یکنواختی بهتر در افزودنی
- توجه داشته باشید استفاده از **ضد کف سیلیکونی** نامناسب، باعث بروز مشکلات ذیل می شود:
- ایجاد تغییرات ناخواسته در چگالی محصول و بروز مشکلات ناشی از آن، هنگام اجرای محصول روی سطح
 - بروز تأثیرات منفی در کیفیت اجرایی محصول
 - ایجاد حالت ظاهری نامناسب در محصول تولیدی
 - و...

مقدار مصرف

مقدار مصرف این محصول، با توجه به مقدار آب، رزین و سایر مواد افزودنی بتن متغیر است، اما به طور کلی حداقل میزان مصرف این ماده، ۰/۱% و حداکثر میزان مصرف آن، ۰/۳% است.

روش مصرف

برای استفاده کاربردی از **ضد کف سیلیکونی سیلیکو SILICO**، بهتر است نیمی از این ماده را قبل از افزودن رزین یا بیندر یا روان کننده بتن و مابقی آن را بعد از افزودن این مواد و در زمانی که دور میکسر کند است، استفاده نمایید.

ALPAKA

CHEMICAL GROUP

Tel: (+98)9055834465

Mail: info@Alpakagroup.com

1st Floor, Loghman St., Qom, Iran

WWW.ALPAKAGROUP.COM